

CHRÁNIČKY pro spolehlivý přenos dat

- určeny **pro přímou pokládku** do země a následné zavedení (zatažení či zafouknutí) kabelů
- uzpůsobeny **k snadnému zafukování kabelů** díky permanentní termoplastické lubrikaci
- určeny **pro mechanickou ochranu** optických i metalických **kabelů**
- ideální **na ochranu instalovaných kabelů** a jejich snadnou výměnu **bez dodatečných zemních prací**
- vysoce kvalitní řešení** pro vaše sítě zajištěno průběžnými kontrolami kvality
- dlouhodobě a opakovaně **prověřeny předními operátory optických sítí**

MATERIÁLOVÉ VARIANTY

HDPE (vysokohustotní polyetylen)

- výborné fyzikální a mechanické vlastnosti
- odolnost vůči působení vody a chemikálií, hlodavcům a jiným nepříznivým faktorům pod povrchem
- možnost zvýšení odolnosti vůči UV záření
- tepelná odolnost při montáži -10 °C až +50 °C
- tepelná odolnost při provozu -40 °C až +70 °C
- recyklovatelnost materiálu

TPL (trvalá polymerní lubrikace)

- nízký koeficient tření pod 0,1
- neměnné frikční vlastnosti po celou dobu životnosti trubek
- úspora času při instalaci
- prodloužení instalačních vzdáleností

VÝHODY

Ideální řešení
pro optické sítě

Zefektivnění
výstavby sítí

Nížší náklady
na pokládku

Potisk s metráží
zlepšuje přehled při pokládce

Barevné kombinace
usnadňují rozlišení

Volitelná konfigurace
průměrů a barev

Snadné spojování
pomocí spojek

ROZMĚROVÁ ŘADA

Vnější průměr mm	Vnitřní průměr mm	Tloušťka stěny mm	Hmotnost g/m	Návin na bubnu m	Návin ve smotku m
50	42	4	554	1 250	250 – 500
50	40	5	677	1 250	250 – 500
40	32	4	433	1 750	250 – 500
40	33	3,5	384	1 750	250 – 500
40	34	3	334	1 750	250 – 500
32	26	3	262	2 750	250 – 500
32	27	2,5	222	2 750	250 – 500
20	15,4	2,3	108	-	300
20	16	2	123	-	300

BARVY CHRÁNIČEK



Žlutá



Červená



Modrá



Černá



Hnědá



Bílá



Tyrkysová



Šedá



Oranžová



Fialová



Růžová



Zelená

VNITŘNÍ STĚNY





Hladká
vnitřní stěna



Hladká vnitřní
stěna s TPL

BALENÍ



Chráničky jsou baleny do smotků
nebo na bubnech.

Buben zálohovaný

Rozměr 2 250 x 1 050 x 1 000 mm
(průměr čela, šířka, průměr jádra)

Standardní značení



4x1



4x2



4x3



2x3



3x4



2x3

Identifikační proužky: chráničky je možné vyrobit s podélnými
rozlišovacími proužky v konfiguraci a barvě podle přání zákazníka.