

RETROX[®]

REFLEXNÍ MATERIÁLY



RETROX[®] REFLEXNÍ PÁSKY – NEHOŘLAVÉ

Reflexní materiály RETROX[®] fungují na principu zpětného odrazu světla, kdy světelné paprsky (např. ze světloometu vozidla) dopadající na povrch reflexního materiálu jsou následně odraženy zpět ke zdroji tohoto světla (přímo k řidiči). Reflexní materiál RETROX[®] tak zajistí zvýraznění objektu za snížené viditelnosti, a tím zvýší bezpečnost.

Použití:

- ochranné oděvy pro hasiče, speciální ochranné oděvy pro svářeče, ochranné oděvy určené do prostor s vysokou teplotou, speciální ochranná obuv

Vlastnosti:


- vysoká reflexní účinnost
- dokonalá nehořlavost všech vrstev reflexního materiálu
- záruka reflexních vlastností po mnohonásobném praní i chemickém čištění
- v souladu s EN 20471, EN 469

Vyrobena v České republice.




















SPECIFIKACE	EN ISO 20471, EN 469
ROZMĚRY A BALENÍ	
Max. šířka role	60 cm
Šířky pásek	2,5 cm; 5 cm; 7,5 cm *
Balení (standardní návin)	50 bm

* na přání zákazníka lze vyrobit různé šířky pásek i barevné kombinace

Doporučení pro ošetřování

- Nebělit chlórem. 
- Před praním dlouhodobě nenamáčet.
- Nepoužívat žádné bělicí prostředky.
- Nepoužívat pro odstraňování nečistot rozpouštědla.

RETROX® REFLEXNÍ PÁSKY – NEHOŘLAVÉ | SORTIMENT A TECHNICKÉ PARAMETRY

Název	Barva	Podkladový materiál	Prací cykly
TRUMF FR		100% Aramid	60 pracích cyklů při 60 °C  30 cyklů chemického čištění 
TRUMF FRC		100% tkanina s nehořlavou úpravou	60 pracích cyklů při 60 °C  30 cyklů chemického čištění 
BAREVNÁ FR	 	100% Aramid	50 pracích cyklů při 40 °C  40 cyklů chemického čištění 
BAREVNÁ FRC	 	100% tkanina s nehořlavou úpravou	50 pracích cyklů při 40 °C  20 cyklů chemického čištění 
KOMBINOVANÁ FR	 	100% Aramid	30 pracích cyklů při 60 °C 
KOMBINOVANÁ FRC	 	100% tkanina s nehořlavou úpravou	30 pracích cyklů při 60 °C 