



TUBEX[®] SONIK

TUBEX[®] SONIK je ideální zvuková izolace odpadních armatur a dešťových svodů vyrobená z lehčeného polyetylenu s jemnou mikroporézní strukturou. Zvyšuje podstatně komfort užitných i obytných budov odhlučněním uvedených svodů.

- Vysoce odolná izolace
- Snadná instalace a manipulace
- Zabraňuje orosení svodů
- Chrání je před korozí
- Zamezuje navlhání zdiva a podlahové krytiny
- Zdravotní a ekologická nezávadnost

Technický parametr	Hodnota	Norma
Reakce na oheň	Třída E _L	ČSN EN 13501-1
	Třída B2	DIN 4102
Tepelná vodivost (10 °C)	≤ 0,040 W/(mK)	ČSN EN ISO 13787
Krátkodobá nasákavost	WS 01 (0,08 kg/m ²)	ČSN EN 13472
Propustnost pro vodní páru	MU 2000	ČSN EN 13469
Nejvyšší provozní teplota	ST (+)90	ČSN EN 14707

K uvedenému sortimentu izolačních trubek dodáváme všechny pomocné materiály (plastové spony, speciální lepidla, samolepicí pásy, montážní sady atd.) pro provádění dokonalé tepelné izolace potrubních rozvodů teplé nebo studené vody či jiných médií. Velkoobchodní prodej zajišťujeme ve výrobní firmě SPUR a.s. nebo u našich prodejců po celé ČR a SR.

Výroba izolací TUBEX® je certifikována a splňuje požadavky ČSN EN ISO 9001:2009.

<i>ROZMĚROVÝ SORTIMENT – trubice TUBEX® SONIK se dodávají v rolích příslušné délky, v kartonu o rozměrech 50,5 x 50,5 x 105 cm</i>	
<i>Vnitřní průměr (mm)</i>	<i>Množství v kartonu</i>
	<i>Tloušťka stěny 5 mm / Délka role 15 m</i>
40	11 rolí / 165 m
50	9 rolí / 135 m
63	7 rolí / 105 m
75	7 rolí / 105 m
80	7 rolí / 105 m
100	5 rolí / 75 m
110	5 rolí / 75 m
125	4 role / 60 m

Na přání zákazníka je možno izolaci TUBEX® SONIK vyrobit v šedém provedení s ochranným stříbrným LDPE filmem na vnějším povrchu.