



## TUBEX<sup>®</sup> AL

**TUBEX<sup>®</sup> AL ist komfortable Wärme- und Schalldämmung für Wasser- und Heizungsleitungen. Der Schlauch aus PE-Schaum ist mit Alu-Folie mit Längsüberlappung kaschiert und wird über das Rohr gestülpt. Zwecks einfacher Montage ist er mit einer selbstklebenden Schicht versehen. Die Alu-Oberfläche schützt den Dämmschlauch zuverlässig vor UV-Strahlung und mechanischer Beschädigung.**

- hohe Wärmedämmung
- bequeme Montage
- UV-beständig
- einfache Wartung in hygienisch anspruchsvoller Umgebung
- höhere Beständigkeit gegen Beschädigung
- niedriges Gewicht
- hohe chemische und biologische Beständigkeit
- höherer Wasserdampfdiffusionswiderstand
- gesundheits- und umweltunbedenklich

Technische Daten	Wert	Norm
Brandverhalten	Klasse E <sub>L</sub>	ČSN EN 13501-1
	Klasse B2	DIN 4102
Wärmeleitfähigkeit (10 °C)	≤ 0,040 W/(mK)	ČSN EN ISO 13787
Kurzzeitige Wasseraufnahme	WS 01 (0,08 kg/m <sup>2</sup> )	ČSN EN 13472
Wasserdampfdurchlässigkeit	MU 20000	ČSN EN 13469
Höchste Betriebstemperatur	ST (+)90	ČSN EN 14707

Zum genannten Sortiment an Dämmschläuchen liefern wir komplettes Zubehör (Kunststoffklipse, Spezialkleber, selbstklebende Bänder, Montagesets usw.) für eine perfekte Wärmedämmung von Warm- und Kaltwasserleitungen und Leitungen anderer Medien. Großhandelsverkauf in der Produktionsfirma SPUR, a.s. oder bei unseren Vertriebspartnern in der Tschechischen und Slowakischen Republik.

Die Produktion der TUBEX®-Dämmstoffe ist zertifiziert und erfüllt die Anforderungen der ČSN EN ISO 9001:2009.

<i>ABMESSUNGEN – TUBEX® AL-Schläuche werden in 1 m Länge, in Kartons mit Abmessungen 100 x 60 x 40 cm geliefert</i>				
<i>Innerer Durchmesser (mm)</i>	<i>Menge im Karton (m)</i>			
	<i>Wanddicke 10 mm</i>	<i>Wanddicke 15 mm</i>	<i>Wanddicke 20 mm</i>	<i>Wanddicke 25 mm</i>
12	200	135	-	-
15	170	110	85	-
18	160	105	70	-
20	-	-	-	-
22	135	85	60	40
25	-	-	-	-
28	95	70	50	36
32	-	-	-	-
35	75	54	40	32
42	60	40	35	28
48	50	37	33	24
52	40	35	28	20
54	40	35	28	20
60	36	27	24	16
65	33	27	20	16
70	28	24	20	-
76	25	19	16	12
89	-	16	12	10
92	-	14	12	-
101	-	12	11	-
108	-	12	10	-
114	-	10	9	-
134	-	-	8	-