

The logo for TUBEX, featuring the word "TUBEX" in a bold, white, sans-serif font with a registered trademark symbol (®) to its left. The logo is set against an orange background that is part of a larger graphic element on the left side of the page.

FONO



TUBEX® FONO

Tubex FONO je izolační trubka s PE potahem z lehčeného polyetylénu pro zvukovou izolaci odpadních armatur a dešťových svodů. Vyznačuje se zvýšenou odolností vůči mechanickému namáhání, pružností a snadností instalace. Lehčená struktura izolace s PE potahem je na řezech jemná a rovnoměrná. Izolace FONO se vyrábí s tloušťkou stěny 5mm a 10mm v modrém barevném provedení. Dodávají se ve standardní délce 15 m a 10 m.

Izolace FONO se používá pro zvukovou izolaci odpadních armatur a vnitřních dešťových svodů se zvýšenou odolností vůči mechanickému namáhání.

- Vysoce odolná izolace se zvýšenou odolností vůči mechanickému namáhání
- Snadná instalace a manipulace
- Barevné provedení modré (variabilně červené)
- Zabraňuje orosení svodů
- Výborná zvuková izolace
- Chrání před korozí
- Zamezuje navlhání zdiva a podlahové krytiny

Technický parametr	Hodnota	Norma
Reakce na oheň	EL	ČSN EN 13501-A1
Tepelná vodivost	≤ 0,040 W/(mK)	ČSN EN ISO 13787
Krátkodobá nasákavost	WS 01 (0,08 kg/m ²)	ČSN EN 13472
Propustnost pro vodní páru	MU 2000	ČSN EN 13469
Nejvyšší provozní teplota	ST(+) 90	ČSN EN 14707

Skladování:

Materiály z extrudovaného polyetyleny je nutné skladovat v suchém a krytém prostředí, nesmí být vystaveny přímému slunečnímu záření.

Výroba izolací TUBEX® je certifikována a splňuje požadavky ČSN EN ISO 9001:2015.

ROZMĚROVÝ SORTIMENT				
Vnější průměr (mm)	Vnitřní průměr (mm)	Tloušťka stěny (mm)	Počet rolí v kartonu	Délka role (m)
40	48 – 55	5	11	15
50	58 – 65	5	9	15
63	70 – 75	5	7	15
75	80 – 90	5	7	15
80	85 – 95	5	7	15
100	115 – 120	5	5	15
110	116 – 130	5	5	15
125	130 – 145	5	4	15