



Technische Daten	Wert	Norm
Brandverhalten	E <sub>L</sub>	ČSN EN 13501-A1
Wärmeleitfähigkeit (40 °C)	≤ 0,040 W/(mK)	ČSN EN ISO 13787
Kurzzeitige Wasseraufnahme	WS 01 (0,08 kg/m <sup>2</sup> )	ČSN EN 13472
Wasserdampfdurchlässigkeit	MU 3000	ČSN EN 13469
Höchste Betriebstemperatur	ST(+) <sub>95</sub>	ČSN EN 14707

Wir liefern alle Hilfsmaterialien (Kunststoffschellen, Spezialkleber, Selbstklebebänder, Montagesätze, etc.) für die perfekte Wärmedämmung von heißen oder kalten Rohrleitungen Wasser oder anderen Medien. Der Großhandel wird durch die Produktionsgesellschaft SPUR AG oder durch unsere Händler in der gesamten Tschechischen Republik und der Slowakei sichergestellt.

Die Produktion der TUBEX®-Dämmstoffe ist zertifiziert und erfüllt die Anforderungen der ČSN EN ISO 9001:2016.

## TUBEX® FONO

Tubex FONO ist ein Isolierrohr mit einer PE-Beschichtung aus leichtem Polyethylen. Es eignet sich für Schalldämmungen von Abflussventilen und Regenwasserauslässen. Es zeichnet sich durch erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Beanspruchung, Flexibilität und einfache Verlegung aus. Die leichte Struktur der PE-beschichteten Dämmung ist glatt und gleichmäßig. Die FONO-Dämmung ist in den Wandstärken 5 mm und 10 mm in der Farbe Blau erhältlich FONO. Sie sind in Standardlängen von 15 m und 10 m erhältlich. Die FONO-Dämmung wird zur Schalldämmung von Abflussventilen und internen Regenwasserabflüssen verwendet, wegen seiner Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Beanspruchung.

- Hochbeständige Dämmung mit erhöhter Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Beschädigung
- Einfache Installation und Handhabung
- Farbe blau (alternativ rot)
- Verhindert die Entfeuchtung der Leitungen
- Hervorragende Schalldämmung
- Schützt vor Korrosion
- Verhindert die Benetzung von Mauerwerk und Bodenbelägen

*ABMESSUNGEN – TUBEX FONO-Schläuche werden in Rollen in der jeweiligen Länge, in Kartons mit Abmessungen 50,5 x 50,5 x 105 cm geliefert*

Innerer Durchmesser (mm)	Wanddicke 5 mm / Rollenlänge 15 m	Wanddicke 10 mm / Rollenlänge 10 m
40	11 Rollen / 165 m	11 Rollen / 110 m
50	9 Rollen / 135 m	9 Rollen / 90 m
63	7 Rollen / 105 m	7 Rollen / 70 m
75	7 Rollen / 105 m	7 Rollen / 70 m
80	7 Rollen / 105 m	7 Rollen / 70 m
100	5 Rollen / 75 m	5 Rollen / 50 m
110	5 Rollen / 75 m	5 Rollen / 50 m
125	4 Rollen / 60 m	4 Rollen / 40 m