



Technische Daten	Wert	Norm
Brandverhalten	Klasse E _L	ČSN EN 13501-1
	Klasse B2	DIN 4102
Wärmeleitfähigkeit (40 °C)	≤ 0,040 W/(mK)	ČSN EN ISO 13787
Kurzzeitige Wasseraufnahme	WS 01 (0,08 kg/m ²)	ČSN EN 13472
Wasserdampfdurchlässigkeit	MU 2000	ČSN EN 13469
Höchste Betriebstemperatur	ST (+)95	ČSN EN 14707

Zum genannten Sortiment von Dämmschläuchen liefern wir komplettes Zubehör (Kunststoffklipse, Spezialkleber, selbstklebende Bänder, Montagesets usw.) für eine perfekte Wärmedämmung von Warm- und Kaltwasserleitungen und Leitungen anderer Medien. Großhandelsverkauf bei der Produktionsfirma SPUR AG oder bei unseren Vertriebspartnern in der Tschechischen und Slowakischen Republik.

Die Produktion der TUBEX®-Dämmstoffe ist zertifiziert und erfüllt die Anforderungen der ČSN EN ISO 9001:2016.

TUBEX® STANDARD

TUBEX®-STANDARD-Schläuche aus PE-Schaum sind für die perfekte Wärmedämmung von Warm- und Kaltwasserleitungen und Leitungen anderer Medien in Wohn-, Industrie- und Landwirtschaftsgebäuden bestimmt.

- hohe Wärmedämmung
- einfache Montage, Demontage und Wiederverwendung
- niedriges Gewicht, hohe Biegsamkeit und Elastizität
- einfache Dämmung von Rohrbögen
- leichtes Schneiden mit Messer, bröckelt nicht
- Feuchtebeständigkeit
- chemische Beständigkeit
- Schutz der Rohrleitung vor Tauwasserbildung und Korrosion
- Schalldämmung
- gute Klebefähigkeit bei Einsatz geeigneter Haftmittel
- gesundheitliche und ökologische Sicherheit

ABMESSUNGEN – TUBEX® STANDARD-Schläuche werden in 2 m Länge, in Kartons mit Abmessungen 205 x 60 x 40 cm geliefert

Innerer Durchmesser (mm)	Menge im Karton (m)					
	Wanddicke 6 mm	Wanddicke 10 mm	Wanddicke 15 mm	Wanddicke 20 mm	Wanddicke 25 mm	Wanddicke 30 mm
12	650	400	270	-	-	-
15	600	340	220	170	-	-
18	520	320	210	140	-	-
20	400	290	-	-	-	-
22	400	270	170	120	80	64
25	320	230	-	-	-	-
28	280	190	140	100	74	60
32	240	160	-	-	-	-
35	210	150	108	80	66	48
42	160	120	80	70	56	40
48	-	100	74	66	48	38
52	-	80	70	56	42	36
54	-	80	70	56	40	36
60	-	72	54	48	32	28
65	-	66	54	40	32	24
70	-	56	48	40	-	-
76	-	50	38	32	24	24
89	-	-	32	24	20	-
92	-	-	28	24	-	-
101	-	-	24	22	-	-
108	-	-	24	20	-	-
114	-	-	20	18	-	-
134	-	-	-	16	-	-